

整流子モーター採用のニューモデル

100V
高圧洗浄機

impact prime II

低電圧でも作業可能・・・**自吸可能!!**



<仕様>

型式	インパクトプライム II
吐出圧力	8.0MPa
流量	5ℓ/min
電源	AC100V 50/60Hz
電流	最大14.0A
電源コード	2芯キャップタイヤ 5m
モーター	整流子モーター 1.4kW
安全装置	サーマルプロテクター
ポンプ	三連プランジャー方式
ケミカル装置	付(タンク1.2L)
ケミカル吸入量	0.3ℓ/min
給水方式	自吸式(水道直結も可)
給水温度	MAX.40℃
寸法(mm)	L330×W320×H930
重量	11kg

耐久型高性能機！

- 整流子モーターの採用により、低電圧になってもモーターが止まることはありません。また、50/60Hzによる変化はありません。
- ガンON・OFFにモーターが連動するオートストップ機構付です。
- トルネードキット標準装備で、頑固な汚れも強力洗浄します。
- FAロングにて低圧モードの切替が簡単にでき、薬剤の噴霧が可能です。

お問合せは・・・

<標準セット構成品>

- 本体一式(吸水ホース2m+フィルター)
- 洗浄ガン(20cm付)+高圧ホース10m
- FAロングノズル付ランス(40cm・ケミカルモード付)
- トルネードノズル付ランス(40cm)
- ノズル清掃ピン

<オプション> ※ニューインパクト(廃番)と互換性があります。

