

補充用試薬

残留塩素測定用試薬



検査器セットに標準装備された残留塩素測定器は、ビン入り試薬が付属のBoシリーズとなります。

- 錠剤試薬付属 Tシリーズ
- 分包試薬付属 Pシリーズ

に関しては残留塩素測定器カタログをご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

品名	No.1
用途	遊離残留塩素測定用
内容量	15g・25g・50g・250g・500g ※1

品名	No.2 ※2
用途	総残留塩素測定用
内容量	15g・25g・50g

品名	No.3
用途	総残留塩素 / 高濃度残留塩素測定用
内容量	15g・25g・50g

※1 250g以上には小分け用さじ及びびん付同梱
※2 DPD試薬+ヨウ化カリウムによる混合試薬

パウダースケール(別売)



ワンタッチで粉末試薬の規定量が投入可能!

5mlセル用
10mlセル用

粉末ビン入り

使用期限: 1年

※開封後は保存状況によって異なります。

pH測定用指示薬



測定範囲

pH(水素イオン濃度)指示薬	SM	5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0
	SPS	5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6
	BTB	6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6

各指示薬

容量	30ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml
----	---

亜硝酸態窒素測定用試薬



補充用試薬

GR試薬	15g 25g 50g
------	-------------

塩素イオン測定用試薬



	25ml	100ml	250ml	500ml	1000ml
クロム酸カリウム溶液5%溶液	●			●	
硝酸銀 1/100 N			●	●	●
過酸化水素水		●	●		



東京都文京区本郷5-28-1
TEL:03-3814-0875
FAX:03-3814-0877

www.suzuken-ltd.co.jp



取扱店



浄化槽の維持・管理には、鈴研の水質測定器。



届いたその日から業務可能な**オールインワン測定器セット!**



価格を抑えた
低価格タイプ



使い易さを追求した
定番タイプ



DOメーターを備えた
高機能タイプ

CONTENTS

セット付属品

水温計・透視度測定計	4P
pH(水素イオン濃度)測定器・残留塩素測定器	5P
亜硝酸態窒素測定・塩素イオン測定	6P
SV測定・DOメーター	7P
補充用試薬	8P

すべての**セット付属品**は、**単品での購入も可能**です。

1型 【主な特長】

付属のpH測定器、残留塩素測定器はアンプル式となります。
付属のSV計は100mlシリンダー(プラ製)となります。



1型は下記3シリーズよりお選びください。

Aシリーズ



Eシリーズ



Kシリーズ



1型Aシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cm ガラス製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	アンプル式
残留塩素測定器	アンプル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	100mlシリンダー(プラ製)
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

1型[A]通常

1型E・Kシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cm アクリル製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	アンプル式
残留塩素測定器	アンプル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	100mlシリンダー(プラ製)
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

1型[K]・[E]通常

★付属の塩素イオン測定器が
ハンディビュレット式へ変更されたアップグレード版。

1型Kシリーズ ハンディビュレット式 ★

カタログ内表示記号

1型[K]ハンディビュレット式

1型Kシリーズ 新引出タイプ ★



小物の収納に便利な引出付

カタログ内表示記号 **1型[K]新引出付**

2型 【主な特長】

付属のpH測定器、残留塩素測定器はダイヤル式となります。
付属のSV計は1000mlポリ製となります。
すべてのセットにパウダースケールが同梱されます。



2型は下記4シリーズよりお選びください。

Aシリーズ



Dシリーズ



Eシリーズ



Kシリーズ



2型Aシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cmガラス製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	ダイヤル式
残留塩素測定器	ダイヤル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	1000mlポリ製
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

2型[A]通常

2型D・E・Kシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	30cmアクリル製(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	ダイヤル式
残留塩素測定器	ダイヤル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	茶褐色ビュレット
SV測定	1000mlポリ製
DOメーター	なし

カタログ内表示記号

2型[D]・[E]・[K]通常

★付属の塩素イオン測定器が
ハンディビュレット式へ変更されたアップグレード版。

2型Kシリーズ ハンディビュレット式 ★

カタログ内表示記号

2型[K]ハンディビュレット式

2型Kシリーズ 新引出タイプ ★



小物の収納に便利な引出付

カタログ内表示記号 **2型[K]新引出付**

3型 【主な特長】

2型測定器セットに、DOメーターが標準装備されました。
セットにはパウダースケールが同梱されます。



3型はKシリーズのみとなります。

Kシリーズ



3型Kシリーズ 通常タイプ

セット内容	
水温計	ケース付き 水温計 15cm
透視度測定計	60cmアクリル製ジョイント式(台付)
pH(水素イオン濃度)測定器	ダイヤル式
残留塩素測定器	ダイヤル式
亜硝酸態窒素測定	GR試薬
塩素イオン測定	ハンディビュレット
SV測定	1000mlポリ製
DOメーター	あり

カタログ内表示記号

3型[K]通常

■水温計

ケース付き水温計



※写真奥はケース付 30cm 手前はケース付 15cm

セットに付属の水温計測定範囲は0°～50°Cとなります。

ケース付き 15cm

対応セット

全セット付属

ケース付き 30cm

別途お問い合わせください。

オプション



ベッテンコーヘル水温計など、その他水温計に関しましては別途お問い合わせください。

■透視度測定計

アクリル製透視度計



※写真はジョイント式 100cm

1本物 30cm

対応セット

1型[K]・[E]通常 1型[K]ハンディビュレット式 1型[K]新引出付

2型[D]・[E]・[K]通常 2型[K]ハンディビュレット式 2型[K]新引出付

1本物 50cm

別途お問い合わせください。

ジョイント式 60cm



◀ジョイント部の拡大

対応セット

3型[K]通常

ジョイント式 100cm

別途お問い合わせください。

ガラス製透視度計



1本物 30cm

対応セット

1型[A]通常

2型[A]通常

アクアキャッチャーⅡ



製品の種類

- 60cm
- 100cm

補充用品



透視度計用文字盤単体もご用意いたしております。

■pH(水素イオン濃度)測定器/残留塩素測定器

補充用試薬は8Pをご覧ください。

アンプル式pH/残留塩素測定器



◀使用イメージ

内容

- アンプル式標準列 2セット
- ガラス製試験管 5ml 6本
10ml 2本
- 暗箱 1個
- 残留塩素測定用試薬 No.1 15g 1本
- 黒さじ 1本
- pH指示薬(SM) 30ml 1本

Cl ₂ 測定範囲	0.0/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH測定範囲	4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0

セットに付属のアンプル式標準列はCl₂、SMとなります。その他の測定範囲をお求めのお客様は別途ご相談ください。

対応セット

1型[A]通常 1型[K]・[E]通常 1型[K]ハンディビュレット式 1型[K]新引出付

ダイヤル式pH残留塩素計



※浄化槽用測定器セット同梱品にはケースは含まれません。



ダイヤルを差し替えるだけで、簡単にCl₂とpH測定 of 切り替えが可能です。

◀使用イメージ

内容

- 本体
- ダイヤル 2枚
(遊離残留塩素測定用 粉末[1])
(SM)
- 角型試験管(フタ付き) 2個
(フタ無し) 1個
- 残留塩素測定用試薬 No.1 15g 1本
- pH指示薬(SM)30ml 1本



◀パウダースケール付

Cl ₂ 測定範囲	0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
pH測定範囲	5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0

セットに付属のダイヤル式測定器は[DBo-1-SM]となります。上記以外の測定範囲をお求めのお客様は、別途



残留塩素測定器カタログ pH測定器カタログ を、ご覧ください。

対応セット

2型[A]通常 2型[K]ハンディビュレット式 2型[K]新引出付

3型[K]通常

■亜硝酸態窒素測定

補充用試薬は8Pをご覧ください。

GR試薬セット

全セット付属

アクア・NO₂-

ウォーターアナライザー



内容

- 試験管台……………1台
- 試験管……………10ml 2本
- GR試薬 15g……………1本
- マイクロスポイト……………1本

内容

- GR試薬25g……………1本
- さじ……………1本
- ガラス製試験管……………1本
- カラーチャート……………1枚
- 洗浄用ブラシ……………1本

- ウォーターアナライザー-N(亜硝酸・硝酸)
- ウォーターアナライザー-A(アンモニア)

※本セットによる測定はYES-NO判定のみ可能です。濃度の測定はできません。

※0.1~10mg/ℓまでの半定量が可能なキットです。

※1型および2型Aシリーズには、試験管台は含まれません。

■塩素イオン測定

補充用試薬は8Pをご覧ください。

茶褐ビュレット式

ハンディビュレット式



内容……ビュレットセット一式

- 茶褐ビュレット本体……………1本
- ビュレット台……………1台
- ビュレット架……………1個
- 硝酸銀溶液……………250ml 1本
- クロム酸カリウム溶液……………25ml 1本
- メスシリンダー(50ml)……………1個
- ブラ製攪拌棒……………1本
- ブラ製磁皿……………1個

内容……ビュレットセット一式

- ハンディビュレット……………1台
- シリンジ……………1個
- 硝酸銀溶液……………250ml 1本
- クロム酸カリウム溶液……………25ml 1本
- メスシリンダー(50ml)……………1個
- ブラ製攪拌棒……………1本
- ブラ製磁皿……………1個

対応セット


- 1型[A]通常
- 1型[K]・[F]通常
- 2型[A]通常
- 2型[D]・[F]・[K]通常

対応セット

- 1型[K]ハンディビュレット式
- 1型[K]新引出付
- 2型[K]ハンディビュレット式
- 2型[K]新引出付
- 3型[K]通常

■SV測定

SV計



プラ製 100ml

対応セット

- 1型[A]通常
- 1型[K]・[F]通常
- 1型[K]ハンディビュレット式
- 1型[K]新引出付

ポリ製 1000ml



※写真はポリ製 1000ml

◀ピッタリ採水ができるよう、裏面に切込み口がついています。

対応セット

- 2型[A]通常
- 2型[D]・[F]・[K]通常
- 2型[K]ハンディビュレット式
- 2型[K]新引出付
- 3型[K]通常

オプション



アクリル製1000mlにしましては別途お問い合わせください。

■DOメーター

DOメーター



型式	ID-150
測定方式	隔膜型ガルバニ電池式
酸素センサー(ワグニット)	1年定額保証 カートリッジ式(膜液交換可能)
表示方法	デジタル液晶表示
測定範囲	DO(溶存酸素量): ①0.00~0.99mg/ℓ (最小分解能0.01mg/ℓ) ②1.0~20.0mg/ℓ (最小分解能0.1mg/ℓ) (30℃以下の場合) オートレンジ 水温:-5.0~50.0℃
計器精度	DO(溶存酸素量): ①±0.02mg/ℓ (0.00~0.99mg/ℓレンジ) ②±0.1mg/ℓ (1.0~20.0mg/ℓレンジ) 水温: ±0.2℃(0~35℃の場合)
応答速度	90%応答15秒以内(20℃の場合)
校正方法	空気によるワンタッチ自動校正
補正機能	自動温度補正、淡水または海水測定可能
セルフチェック機能	校正時、センサーの出力状態をチェックし、不安定時はエラーメッセージで表示 保証期限お知らせ機能(保証期限30日前から残り日数を表示)
その他機能	オートパワーオフ機能(最終キー操作後30分間DO値の変化が1mg/ℓ以内の場合、自動的に電源OFF) 自動安定判断機能
本体構造	IP67準拠の防塵・防水構造
外部構造	本体 ラバープロテクター付(滑り防止・衝撃吸収機能) プローブ 二重プロテクト構造ラバーキャップ(衝撃吸収機能)
ケーブル長	標準5m ※10m仕様も有
電源	単4形乾電池×3本(DC4.5V)
電池寿命	アルカリ乾電池:連続約360時間
本体寸法・重量	約φ90×53(D)mm 約290g(電池、ラバープロテクター含む)

対応セット

- 3型[K]通常